

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
A.4.010.040.01	Carico e trasporto alla pubblica discarica di materiali provenienti da scavi e demolizioni misurati nel volume effettivo dello scavo e della demolizione; compreso l'onere per il fermo dell'autocarro durante il carico; materiali caricati con mezzo meccanico.	mc.	54,00	.....	.....	.....
A.4.015.030.02	Formazione in opera di pali trivellati in terreni di qualsiasi natura e consistenza ottenuti con infissione di tubi in acciaio, estrazione del materiale con sonda speciale e riempimento del cavo con conglomerato cementizio a ql. 3 di cemento tipo 325 per mc. d'impasto, compresi gli oneri per la infissione e lo sfilamento dei tubi, per l'estrazione del materiale con sonda, per le prove di carico fino ad una volta e mezza la portata, e fino al 3% dei pali, capitozzatura delle teste dei pali, il trasporto a rifiuto delle materie provenienti dalla trivellazione, per qualsiasi profondità, esclusa la fornitura e posa dell'eventuale ferro di armatura per lunghezza dei pali misurata dal piano del terreno alla quota raggiunta dalla sonda; con tubi forma del diam. interno da mm. 390 a 420.	ml.	432,00	.....	.....	.....
A.4.020.010.05	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi altezza e profondità, con ogni onere per opere provvisoriale, gettato e costipato in opera, escluso le armature e le casseforme che sono compensate a parte, con l'onere di eventuali riprese sulle parti in vista con malta di cemento con granulometria di inerti approvata dalla D.L.; sovrapprezzo per getto con l'impiego di autopompa.	mc.	333,57	.....	.....	.....
A.4.065.080.01	Fornitura in opera di chiusini a caditoia in ghisa.	kg.	535,00	.....	.....	.....
A.4.065.080.01	Fornitura in opera di chiusini a caditoia in ghisa.	kg.	856,00	.....	.....	.....
F.4.005.050.02	Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm. 6, compreso l'onere per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del materiale di risulta; su superfici in scarpata fino a m. 8.00 di lunghezza.	mq.	80,00	.....	.....	.....
F.4.005.055.01	Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai lavori, compresa l'estirpazione delle ceppaie, delle radici ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico a discarica; piante con circonferenza inferiore a cm. 20 di diametro.	n.	18,0	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
F.4.005.055.02	Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai lavori, compresa l'estirpazione delle ceppaie, delle radici ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico a discarica; piante con circonferenza superiore a cm. 20 di diametro.	n.	10,0	.....	.....	.....
F.4.005.170.02	Sistemazione di rilevato arginale o riempimento di fossi o a colmata di bassure con idoneo materiale, compresa la stesa e la compattazione a strati e la profilatura delle scarpate e della sommità arginale; con materiale proveniente da cave.	mc.	100,00	.....	.....	.....
F.4.020.020.04	Fornitura e posa in opera a qualunque profondità di tubazioni in P.V.C. con ondulazione trasversale con finestrature drenanti, del diametro di mm. 200, posti in opera previo spianamento del piano.	ml.	75,00	.....	.....	.....
G.4.005.005.01	Scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0.75 mc., eseguito a macchina, compreso la deviazione delle acque superficiali, l'aggottamento delle acque sul fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale in esubero; per profondità inferiore a 4 m.	mc.	40,50	.....	.....	.....
G.4.005.015.01	Scavo parziale di fondazione fino alla profondità di m. 2.00, comprese le necessarie armature ed il successivo reinterro e costipamento, il carico, il trasporto, lo scarico a rilevato od a rifiuto delle materie in esubero con tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale d'appalto per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc.	529,07	.....	.....	.....
G.4.005.015.01	Scavo parziale di fondazione fino alla profondità di m. 2.00, comprese le necessarie armature ed il successivo reinterro e costipamento, il carico, il trasporto, lo scarico a rilevato od a rifiuto delle materie in esubero con tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale d'appalto per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc.	7,20	.....	.....	.....
G.4.005.045.01	Scavo per apertura di cassonetti stradali, compreso il carico e il trasporto del materiale alle discariche per spessori fino a cm. 50, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva), compreso eventuale corrispettivo per diritto di discarica.	mc.	335,25	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	198,44	.....	.....	.....
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	99,40	.....	.....	.....
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	32,50	.....	.....	.....
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	26,00	.....	.....	.....
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	45,50	.....	.....	.....
G.4.005.060.01	Fornitura e sistemazione con ausilio di mezzi meccanici di materiale di cava composto da pietrischetto da frantumazione per la formazione di reinterro, compreso il livellamento e cilindratura con rullo meccanico.	mc.	60,20	.....	.....	.....
G.4.005.070.01	Formazione di drenaggio di pareti verticali costituito da ciottoli e ghiaione anche di recupero, dato in opera con spessore minimo di cm 50.	mc.	154,69	.....	.....	.....
G.4.010.005.01	Demolizione completa di strutture fuori terra in mattoni o calcestruzzo non armato, eseguita con mezzi meccanici idonei, compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle discariche; la demolizione sarà eseguita adottando tutte le cautele del caso e con l'uso di adatte attrezzature.	mc.	45,00	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
G.4.010.025.01	Rimozione di cancelli e cancellate in ferro con la debita cura per il successivo riutilizzo, compreso ogni onere per il deposito in cantiere.	mq.	15,00	.....	.....	.....
G.4.010.030.01	Rimozione di recinzione in rete metallica e trasporto del materiale alle discariche.	mq.	60,00	.....	.....	.....
G.4.015.010.01	Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzabile, fino ad un massimo di cm. 10 di spessore, compreso eventuale corrispettivo per diritto di discarica.	mq.	1.264,00	.....	.....	.....
G.4.020.005.02	Fornitura di materiale idoneo alla formazione di rilevati, compresi il carico, il trasporto e lo scarico, da misurarsi in rilevato dopo il costipamento con il metodo delle sezioni raggugliate; materiale costipato proveniente da cave di estrazione di materiali lapidei, compresa indennità di cava, misurato secondo le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto.	mc.	598,14	.....	.....	.....
G.4.020.010.01	Formazione di rilevato con materiali provenienti da cave di prestito, da scavi di sbancamento o di fondazione, compresi gli oneri per la formazione di miscele correttive, la profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, ecc., il compattamento con idonei rulli vibranti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; al mc. di materiale costipato, misurato con il metodo delle sezioni raggugliate.	mc.	598,14	.....	.....	.....
G.4.025.005.01	Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava, a formazione di sottofondo stradale, riempimento scavi, già cilindrato; per sottofondi stradali.	mc.	268,20	.....	.....	.....
G.4.025.025.03	Fondazione in conglomerato bituminoso-ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a cm. 6, misurati per spessori finiti, per superfici fino a mq 2500 al 3.50%-4.50% di bitume sul peso del conglomerato; spessore compreso cm. 14.	mq.	684,00	.....	.....	.....
G.4.025.040.01	Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso - binder - steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di ancoraggio, in strati da cm 3					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	a cm 6, compressi: per ogni cm compresso.	tonn.	132,00	.....	.....	.....
G.4.035.005.01	Calcestruzzo in opera confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, anche per sottofondi e rinfianchi di tubazioni a qualsiasi quota; a kg. 150 di cemento tipo R 325.	mc.	61,96	.....	.....	.....
G.4.035.017.02	Calcestruzzo in opera con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte, per opere di fondazione armate; resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione Rck > 25 N/mmq.	mc.	198,23	.....	.....	.....
G.4.035.020.02	Calcestruzzo in opera con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte, per opere di c.a. in genere, travi, pilastri, solette; resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione Rck > 25 N/mmq.	mc.	135,34	.....	.....	.....
G.4.035.045.01	Casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali o inclinate a qualsiasi profondità o a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia, banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse.	mq.	1.068,29	.....	.....	.....
G.4.035.045.01	Casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali o inclinate a qualsiasi profondità o a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia, banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse.	mq.	20,48	.....	.....	.....
G.4.035.050.02	Fornitura e posa in opera di ferro tondo di armatura di qualsiasi diametro per calcestruzzo armato, compreso la fornitura, il trasporto, l'immagazzinamento, la lavorazione e posa secondo i disegni esecutivi, lo sfrido, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, le prove, i controlli, i certificati di laboratorio; acciaio Fe B 44 K controllato in stabilimento.	kg.	10.800,00	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
G.4.035.050.02	Fornitura e posa in opera di ferro tondo di armatura di qualsiasi diametro per calcestruzzo armato, compreso la fornitura, il trasporto, l'immagazzinamento, la lavorazione e posa secondo i disegni esecutivi, lo sfrido, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, le prove, i controlli, i certificati di laboratorio; acciaio Fe B 44 K controllato in stabilimento.	kg.	22.721,00	.....	.....	.....
H.4.005.025.01	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi sino a Dn 200 mm (De 225 per tubi in resina), con reinterro.	ml.	130,00	.....	.....	.....
H.4.005.025.01	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi sino a Dn 200 mm (De 225 per tubi in resina), con reinterro.	ml.	130,00	.....	.....	.....
H.4.005.025.01	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi sino a Dn 200 mm (De 225 per tubi in resina), con reinterro.	ml.	130,00	.....	.....	.....
H.4.005.025.01	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi sino a Dn 200 mm (De 225 per tubi in resina), con reinterro.	ml.	140,00	.....	.....	.....
H.4.005.025.08	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
H.4.005.025.08	e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi superiori a Dn 300 mm (De 315 per tubi in resina) o per profondità superiore a 2 m. senza reinterro.	mc.	205,70	.....	.....	.....
	Scavo per posa tubazioni, anche in presenza di acqua sorgiva sino a cm. 20 sotto il pelo dell'acqua, comprese eventuali sbadacchiature, sistemazione del fondo ed allargatura in corrispondenza ai collegamenti longitudinali, aggettamento, costipamento e livellamento con asporto del materiale eccedente, ogni onere compreso, come previsto in Capitolato, in modo da rispettarne la pavimentazione in terreno battuto per assicurare il transito provvisorio; è compresa anche la formazione di nicchie in corrispondenza dei giunti; la profondità dello scavo dovrà assicurare un ricoprimento di altezza pari a 110 cm., sulla generatrice del tubo, tenendo anche conto dell'eventuale letto di posa; per ricoprimenti superiori a m. 1.10 e fino a m. 2.00, se ordinati dalla D.L., aumento dell'8% ogni 10 cm. di spessore; prezzi con reintegro del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione con materiale granulare o senza reinterro, con trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale proveniente dallo scavo; per scavi senza reinterri è compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico del cavato in discarica (sono compresi anche i diritti di discarica); per pagamenti a metro cubo si farà riferimento, come massimo, alle sezioni tipo e con la profondità di scavo misurata a partire dall'eventuale piano di scavo generale o di scolturamento essendo questi ultimi pagati a parte; nel caso di scavi generali e/o scolturamenti e di posa tubazioni pagata a metro lineare, si applicherà una riduzione pari all'8% per ogni 10 cm. (o frazione) in meno rispetto ai 110 cm. misurati dal piano dello scavo generale e/o dallo scolturamento; per posa tubi superiori a Dn 300 mm (De 315 per tubi in resina) o per profondità superiore a 2 m. senza reinterro.	mc.	109,90	.....	.....	.....
H.4.010.105.05	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, prodotti a norme UNI 7611/76 e 7615/76 - serie PN 16, per acqua potabile, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (tubazione dichiarata idonea dal L.P.I.P. competente, a norma della circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.1978); sono ammessi anche i tubi di "nuova generazione" conformi ai progetti di norma EN 12201-2 PE 100 Sigma 80 o Pe 80 Sigma 63 sempre PN 16, scavi esclusi, compresa la posa dei pezzi speciali (fornitura esclusa); Dn 75 mm esterno spessore 10.4 mm.	ml.	130,00	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A MISURA**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
I.4.010.035.01	Preparazione piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica fino ad una profondità massima di cm 10, compreso livellamento ed esecuzione di pendenze fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica.	mq.	684,00	.....	.....	.....
I.4.030.015.01	Fornitura e posa in opera di tubi normali in PVC rigido serie pesante SN 4 KN/mq (CR4), conformi al progetto di norma UNI EN 1401, codice di applicazione "U" o "UD", attestazione di conformità UNIPLAST, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, dato in opera compreso l'onere del carico e scarico, dello sfilamento, spianamento del letto di posa, verifica delle livellette, dei pezzi speciali con relative giunzioni, dei tagli e degli sfridi, prove idrauliche di tenuta anche ripetute, colore RAL 8023 rosso mattone, con letto di posa spessore minimo cm. 10, rinfiacco e ricopertura per uno strato minimo di cm. 15 dall'estradosso del tubo da eseguirsi con sabbia naturale di cava, secondo le indicazioni della D.L. e comunque con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; diametro esterno mm. 125.	ml.	37,50	.....	.....	.....
I.4.035.005.05	Fornitura e posa di tubi in polietilene ad alta densità - PEAD - pressione nominale 3.2 bar, costruiti secondo le norme UNI 7613, marcate IIP, comprese tutte le operazioni di saldatura di testa con termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, con massetto, rinfiacco e cappa superiore continui in calcestruzzo a 200 kg. di cemento R 325, gettati senza ausilio di casseri per uno spessore minimo di cm. 10 misurati sull'estradosso della tubazione, esclusi scavi e ripristini conteggiati a parte; per tubo in verghe da 6/9/12 m. - PN 3.2 - diametro esterno mm 315.	ml.	121,00	.....	.....	.....
I.4.035.005.07	Fornitura e posa di tubi in polietilene ad alta densità - PEAD - pressione nominale 3.2 bar, costruiti secondo le norme UNI 7613, marcate IIP, comprese tutte le operazioni di saldatura di testa con termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, con massetto, rinfiacco e cappa superiore continui in calcestruzzo a 200 kg. di cemento R 325, gettati senza ausilio di casseri per uno spessore minimo di cm. 10 misurati sull'estradosso della tubazione, esclusi scavi e ripristini conteggiati a parte; per tubo in verghe da 6/9/12 m. - PN 3.2 - diametro esterno mm 400.	ml.	70,00	.....	.....	.....
I.4.050.005.01	Formazione di cameretta d'ispezione o di incrocio gettata in opera, con altezza fino a m. 2.50 fra il					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	piano di scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguita con: - platea in calcestruzzo a kg. 200 e pareti a kg. 300 di cemento R 325; - soletta in cemento armato per carichi di I categoria; - scaletta di accesso alla marinara con pioli secondo norme DIN 19555 rivestiti di resine epossidiche o zincati a caldo; - fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124, classe D400 - E600 portata kg. 40.000, incernierato lateralmente e munito di dispositivo di bloccaggio apertura, dim. int. 600 mm e telaio 850 mm; - rivestimento interno in resina epossidica; sono invece esclusi scavo, ripristino stradale ed eventuale rivestimento interno con piastrelle in gres; la voce comprende e compensa ogni altra categoria di lavoro necessaria a dare il lavoro compiuto a regola d'arte; dimensioni interne m. 1.00x1.00.	n.	5,0	.....	.....	.....
I.4.050.005.01	Formazione di cameretta d'ispezione o di incrocio gettata in opera, con altezza fino a m. 2.50 fra il piano di scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguita con: - platea in calcestruzzo a kg. 200 e pareti a kg. 300 di cemento R 325; - soletta in cemento armato per carichi di I categoria; - scaletta di accesso alla marinara con pioli secondo norme DIN 19555 rivestiti di resine epossidiche o zincati a caldo; - fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124, classe D400 - E600 portata kg. 40.000, incernierato lateralmente e munito di dispositivo di bloccaggio apertura, dim. int. 600 mm e telaio 850 mm; - rivestimento interno in resina epossidica; sono invece esclusi scavo, ripristino stradale ed eventuale rivestimento interno con piastrelle in gres; la voce comprende e compensa ogni altra categoria di lavoro necessaria a dare il lavoro compiuto a regola d'arte; dimensioni interne m. 1.00x1.00.	n.	4,0	.....	.....	.....
I.4.055.005.01	Formazione di rivestimento con piastrelle in gres cm. 24x12x2, posate con malta di cemento ferrico pozzolanico.	mq.	5,00	.....	.....	.....
I.4.055.005.01	Formazione di rivestimento con piastrelle in gres cm. 24x12x2, posate con malta di cemento ferrico pozzolanico.	mq.	4,00	.....	.....	.....
I.4.065.005.01	Costruzione di allacciamento alle fognature stradali dal limite della proprietà privata, completo di tubazione in materia plastica serie pesante, del diametro minimo mm 160, dal pozzetto al fognolo centro strada, compreso scavi con mezzi meccanici e manuali, rottura delle tubazioni per l'allaccio, rivestimento tubo, reinterro e ripristini; per una lunghezza minima di m. 5.00, eseguito con innesto a sella nel caso di tubazione principale in PVC.	n.	6,0	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
I.4.065.025.01	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato tipo sifonato monoblocco in calcestruzzo, dimensioni cm. 45x45x100x7 sp., compreso l'allacciamento alla fogna con tubi in PVC serie pesante diam. mm 160 con sottofondo e rinfiango in calcestruzzo, per una lunghezza massima di m. 5.00, posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale classe D400, questo compreso, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a regola d'arte.	n.	5,0	.....	.....	.....
I.4.065.030.01	Formazione di allacciamento di pozzetti o caditoie stradali esistenti alla nuova fognatura, compreso scavo, rottura del pozzetto esistente reinterro e ripristini, oltre ad ogni categoria di lavoro necessario per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.	n.	2,0	.....	.....	.....
Z.0.001.001.00	Fornitura in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro: tipo senza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50 cm.	n.	10,0	.....	.....	.....
Z.0.001.001.00	Fornitura in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro: tipo senza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50 cm.	n.	16,0	.....	.....	.....
Z.0.001.002.00	Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato con mc 0.40 di sabbia e mc 0.80 di ghiaia per mc di impasto a 200 kg. di cemento R 325, compreso tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, escluso scavo, reinterro, ferro e casseforme; dimensioni 80x80x80 cm - tubo diam. 20 cm.	n.	8,0	.....	.....	.....
Z.0.001.003.00	Cameretta di sfioro data in opera delle dimensioni interne di m. 2.00x2.00, con fondo, pareti e solette in getto di calcestruzzo a resistenza caratteristica non inferiore a R'ck 30 N/mm <sup>2</sup> . e con armatura metallica in acciaio FeB44k con passo d'uomo di accesso di diam. cm. 60, con fondo e pareti intonacati con malta di cemento con spolvero di cemento puro, lisciatura a cazzuola e rivestimento in resina epossidica, compreso lo scavo, il reinterro, la fornitura e posa in opera dei gradini in acciaio inox, del fondello in mattonelle di gres, del chiusino in ghisa sferoidale classe D400 stradale e del torrino.	n.	1,0	.....	.....	.....
Z.0.001.004.00	Fornitura e posa di barriere stradali per interventi di manutenzione, in acciaio zincato (profilo a doppia onda) rettilinee (spessore fascia min. 3 mm), complete di nastri, pali (distanziatori: altezza 30 cm,					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
Z.0.001.005.00	profondità minima 15 cm, spessore minimo 2.5 cm; piastrine: 45x100 mm. spessore 4 mm; bulloneria a testa tonda) il tutto comunque secondo le prescrizioni prevista con la circolare del Ministero LL.PP. del 11.07.87 n. 2337 e D.M. 18.02.92 n. 223; nastro interasse 3.00 m, altezza palo 1.00 m; in opera su banchettone in calcestruzzo, compreso ogni onere per il montaggio a perfetta regola d'arte ed ogni assistenza muraria.	ml.	82,00	.....	.....	.....
	Fornitura e posa di barriere stradali per interventi di manutenzione, in acciaio zincato (profilo a doppia onda) rettilinee (spessore fascia min. 3 mm), complete di nastri, pali (distanziatori: altezza 30 cm, profondità minima 15 cm, spessore minimo 2.5 cm; piastrine: 45x100 mm. spessore 4 mm; bulloneria a testa tonda) il tutto comunque secondo le prescrizioni prevista con la circolare del Ministero LL.PP. del 11.07.87 n. 2337 e D.M. 18.02.92 n. 223; terminale; in opera compreso ogni onere per il montaggio a perfetta regola d'arte ed ogni assistenza muraria.	n.	8,0	.....	.....	.....
Z.0.001.006.00	Fornitura e posa di barriere stradali per interventi di manutenzione, in acciaio zincato (profilo a doppia onda) curve (spessore fascia min. 3 mm), complete di nastri, pali (distanziatori: altezza 30 cm, profondità minima 15 cm, spessore minimo 2.5 cm; piastrine: 45x100 mm. spessore 4 mm; bulloneria a testa tonda) il tutto comunque secondo le prescrizioni prevista con la circolare del Ministero LL.PP. del 11.07.87 n. 2337 e D.M. 18.02.92 n. 223; nastro interasse 3.00 m, altezza palo 1.00 m; in opera su banchettone in calcestruzzo, compreso ogni onere per il montaggio a perfetta regola d'arte ed ogni assistenza muraria.	ml.	36,00	.....	.....	.....
Z.0.001.007.00	Assistenza muraria alla posa di tubazioni idriche, compreso letto di posa e rivestimento completo delle tubazioni con sabbia vagliata dello spessore minimo di cm. 15.	ml.	130,00	.....	.....	.....
Z.0.001.007.00	Assistenza muraria alla posa di tubazioni idriche, compreso letto di posa e rivestimento completo delle tubazioni con sabbia vagliata dello spessore minimo di cm. 15.	ml.	130,00	.....	.....	.....
Z.0.001.008.00	Assistenza muraria allo spostamento contatori, mediante demolizione basamenti e riposa in opera nella posizione di progetto, compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.	n.	1,0	.....	.....	.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
Z.0.001.009.01	Fornitura di cavidotto in plastica PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completo di manicotto rigido serie pesante posato interrato entro scavo a sezione ristretta, compresa la formazione di sottofondo in sabbia di 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm circa in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento R 325 per mc d'impasto, escluso lo scavo, il reinterro, il costipamento e l'allontanamento dei materiali di risulta; tubo di diametro 100 mm.	ml.	140,00	.....	.....	.....
Z.0.001.009.02	Fornitura di cavidotto in plastica PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completo di manicotto rigido serie pesante posato interrato entro scavo a sezione ristretta, compresa la formazione di sottofondo in sabbia di 5 cm. circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm circa in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento R 325 per mc d'impasto, escluso lo scavo, il reinterro, il costipamento e l'allontanamento dei materiali di risulta; tubo di diametro 160 mm.	ml.	130,00	.....	.....	.....
Z.0.001.010.01	Recinzioni fisse in ferro di tipo corrente con profilati tubolari.	kg.	1.800,00	.....	.....	.....
Z.0.001.010.02	Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide.	kg.	1.800,00	.....	.....	.....
Z.0.001.011.01	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28.12.1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Si precisa che detto tributo non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi; per inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione).	mc.	54,00	.....	.....	.....
Z.0.001.012.01	Formazione di strisce continue (per ripresa o nuovo impianto) rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente, larghezza striscia 12 cm.	ml.	300,00	.....	.....	.....
Z.0.001.012.02	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere					

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OPERE A MISURA

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto).	mq.	1,25	.....	.....	.....
Z.0.001.012.03	Fornitura e posa in opera di pali compresa la segnaletica stradale verticale, pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 mm e plinto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 325 per mc d'impasto delle dimensioni di 40x40x40 cm, completi di attacchi, esclusi lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta; per segnali circolari, simbologia varia, diametro cm 60, classe 1.	n.	1,0	.....	.....	.....
Z.0.001.013.00	Assistenza muraria allo spostamento del palo Enel, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	.....	.....	.....
Z.0.001.014.00	Ripristino allacciamenti privati con tubo in PEAD di diametro variabile, fino a DN50, per una lunghezza di m 5.00, mediante il distacco della tubazione di allacciamento dalla condotta esistente, la formazione del raccordo alla nuova tubazione con i relativi pezzi speciali e il collegamento del raccordo alla tubazione di allacciamento mediante saldatura o raccordo meccanico, in opera compresa ogni altra categoria di lavoro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	n.	5,0	.....	.....	.....
Z.0.001.015.00	Allacciamento del nuovo tratto a tubazioni o impianti esistenti, compreso il taglio delle vecchie tubazioni, l'attacco delle nuove condotte e la demolizione di pareti in muratura o cls semplice o armato, esclusi i soli pezzi speciali di raccordo.	n.	2,0	.....	.....	.....
Z.1.000.000.00	Arrotondamento	Euro	3,37	.....	.....	.....
TOTALE OPERE A MISURA Euro						.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OPERE A CORPO**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
V.O.C.E.1	Lavori per ripristino strada carrabile realizzata ad uso temporaneo per accesso alla via Gallo, in località Corso Italia, consistenti in: 1) indennizzo per taglio di n° 5 abeti del diametro di circa 40/50 cm; 2) asportazione materiale inerte; 3) ripristino di due tratti di recinzione della lunghezza di m 12 comprendente: - scavo per realizzazione muretto di recinzione - casseri/calcestruzzo/ferro per fondazioni del muretto di recinzione - casseri/calcestruzzo/ferro per muretto di recinzione - rete metallica plastificata; 4) fornitura e stesa di terra di coltivo; 5) ogni altra categoria di lavoro per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e ripristinare nel modo originario i luoghi interessati.	a corpo	1,00	.....	.....	.....
TOTALE OPERE A CORPO Euro						.....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addí ..... , in .....	% Rib/Aum in Cifre .....
	% Rib/Aum in lettere .....
	su .....
	Totale al netto di ribasso .....
	in cifre .....
	in lettere .....

Firma del/i Concorrente/i

Il Presidente di gara

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_